



ABB

Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L.

Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo

SELLADORAS ESTAMPADORAS EN RELIEVE Y EN SECO

MANUAL BB 2004



La Selladora en seco y en relieve BB 2004 F, de accionamiento manual, está pensada para dotar de Alta Seguridad a los documentos, es capaz de marcar en relieve hasta 25 hojas, dependiendo del diámetro del sello y del gramaje del papel.

El diámetro del sello puede variar entre 25 y 50mm. Estas estampadoras de relieve, de una construcción altamente robusta y fiable, están especialmente diseñadas para bajos y medios volúmenes de trabajo.



El resultado final es un sello o firma en relieve de altísima calidad, ideal para todas aquellas empresas y organismos oficiales que necesitan un sello o firma con un altísimo grado de seguridad adicional.



Dispone de un soporte de papel y guías ajustables para facilitar la posición correcta de los documentos. Disponemos de modelos para grabar en relieve sobre metal.

ESPECIFICACIONES:

A1246573

	BB 2004
Accionamiento	Manual
Capacidad de hojas (70 grs.)	Hasta 25*
Diámetro del sello	De 25 a 50mm.
Profundidad máxima	110mm. *
Opciones	Cerradura con llave
Dimensiones (A x P x Al) cm.	18 x 40 x 42
Peso	10 Kgs.

ELÉCTRICAS BB TE 2 y TE 62



BB TE 2



BB TE 62




Las Selladoras en relieve BB TE 2 E y TE 62, de accionamiento eléctrico, son capaces de marcar en relieve de 1 hasta 30 hojas,. Estas estampadoras de sellos en relieve y en seco son utilizadas para dotar de una alta seguridad a los documentos y evitar falsificaciones. De construcción altamente robusta y fiable, están especialmente diseñadas para grandes volúmenes de trabajo.



El accionamiento eléctrico es activado mediante microswitch o por pedal (opcional en la TE 2. Disponen de llave de seguridad para evitar el uso indebido,. El diámetro del sello puede variar entre 25 y 50 mm.

Disponen de un control que regula la presión ejercida en función del grosor del papel, para evitar ejercer demasiada presión que puede rasgar el documento. A su vez, disponen de un soporte de papel y guías ajustables para facilitar la posición correcta de los documentos.



El resultado final es un documento con un sello en seco y en relieve de altísima calidad, ideal para todas aquellas empresas y organismos oficiales que necesitan un sello o firma con un altísimo grado de seguridad adicional.

El modelo TE 62 dispone de versiones especiales con alimentador de papel continuo automático, para todos aquellos usuarios que desean estampar su firma o sello de una forma totalmente automática.

ESPECIFICACIONES:

	BB TE 2	TE 62
Accionamiento	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad de hojas (70 grs.)	Hasta 20*	Hasta 30*
Diámetro del sello	De 25 a 50 mm.	De 25 a 50 mm.
Profundidad máxima	90-100mm.	110 mm.
Ajuste de presión regulable	Incluido	Incluido
Cerradura con llave de seguridad	Incluida	Opcional
Opciones	Pedal	Sello de acero/acero
Dimensiones (A x P x Al) cm.	28 x 30 x 26	60 x 40 x 120
Peso	22 Kg.	110 Kg.

* Dependiendo del diámetro y complejidad del sello y del gramaje y calidad del papel

* La profundidad máxima puede llegar a los 240mm. quitando la guía de profundidad variable.

NOTA: ABB M.E.O., S.L. no se hace responsable de las características contenidas en el presente catálogo, al ser publicadas por el fabricante, pudiendo éstas cambiar sin previa notificación.